


## Prorex - RP rubber pads (plakschijven) ANSI flenzen

- - NTR rubber pads—zelfklevend
- - Straal en coating bestendig (120° C) + volledige UV & Ozon stabiel (buiten gebruik)
- - Hoogwaardig Nitril rubber met anti-residu lijmlaag (geen lijmresten na verwijdering!)
- - Alle maten en vormen leverbaar, ook speciale uitvoeringen en diktes
- - Leverbaar voor standaard maten in **ANSI 1/2" tot 24" en DN10 tot DN600**
- - Andere diktes om met profiel op aanvraag leverbaar
- - Beschermt de flens tijdens opslag en transport tegen indringend vuil, vocht, dieren en/of verf!

### Flensbeschermers (ANSI)

Artikelnummer	Ø in mm	ANSI	h in mm	Verpakking
RP36	36	1/2"	1.5	1
RP45	45	3/4"	1.5	1
RP53	53	1"	1.5	1
RP75	75	1-1/2"	1.5	1
RP95	95	2"	1.5	1
RP110	110	2-1/2"	1.5	1
RP130	130	3"	1.5	1
RP160	160	4"	1.5	1
RP200	200	5"	1.5	1
RP220	220	6"	1.5	1
RP275	275	8"	1.5	1
RP330	330	10"	1.5	1
RP390	390	12"	1.5	1
RP415	415	14"	1.5	1
RP475	475	16"	1.5	1
RP540	540	18"	1.5	1
RP590	590	20"	1.5	1
RP700	700	24"	1.5	1
Leverbaar in diameters vanaf Ø 20mm tot Ø 2.700mm				



## Prorex - RP rubber pads (plakschijven) DN flenzen

- - NTR rubber pads—zelfklevend
- - Straal en coating bestendig (120° C) + volledige UV & Ozon stabiel (buiten gebruik)
- - Hoogwaardig Nitril rubber met anti-residu lijmlaag (geen lijmresten na verwijdering!)
- - Alle maten en vormen leverbaar, ook speciale uitvoeringen en diktes
- - Leverbaar voor standaard maten in **ANSI 1/2" tot 24" en DN10 tot DN600**
- - Andere diktes om met profiel op aanvraag leverbaar
- - Beschermt de flens tijdens opslag en transport tegen indringend vuil, vocht, dieren en/of verf!

### Flensbeschermers (DN)

Artikelnummer	Ø in mm	DN	h in mm	Verpakking
RP40	40	10	1.5	1
RP45	45	15	1.5	1
RP58	58	20	1.5	1
RP68	68	25	1.5	1
RP78	78	32	1.5	1
RP88	88	40	1.5	1
RP102	102	50	1.5	1
RP122	122	65	1.5	1
RP138	138	80	1.5	1
RP158	158	100	1.5	1
RP188	188	125	1.5	1
RP212	212	150	1.5	1
RP268	268	200	1.5	1
RP325	325	250	1.5	1
RP380	380	300	1.5	1
RP415	415	350	1.5	1
RP505	505	400	1.5	1
RP555	555	450	1.5	1
RP585	585	500	1.5	1
RP692	692	600	1.5	1

**Leverbaar in diameters vanaf Ø 20mm tot Ø 2.700mm**

