

SilcoRex SRH Holle pluggen

- Geproduceerd uit hittebestendige Silicone Rubber(+318°C).
- Uitermate geschikt voor Poedercoaten, E-coaten, Galvaniseren en stralen
- Ergonomischer dan massieve zware pluggen—transportgewichts besparing
- Kleuren t.b.v. snelle maat herkenning.
- Speciale maten / uitvoeringen mogelijk. Vraag onze snelle levertijden voor proto's

Artikelnummer	D max (in mm)	Voor gatmaat	d min. (in mm)	H (mm)	Std ver- pakking
SRH-0270-025	27	ø24-ø26	23	25,4	100
SRH-0280-025	28	ø25-ø27	24	25,4	100
SRH-0320-025	32	ø27-ø31	26	25,4	100
SRH-0340-025	34	ø28-ø33	27	25,4	100
SRH-0370-025	37	ø31-ø36	30	25,4	50
SRH-0390-025	39	ø32-ø38	31	25,4	50
SRH-0410-025	41	ø34-ø40	33	25,4	50
SRH-0430-025	43	ø37-ø42	36	25,4	25
SRH-0450-025	45	ø38-ø44	37	25,4	25
SRH-0460-025	46	ø39-ø45	38	25,4	25
SRH-0500-025	50	ø44-ø48	42	25,4	25
SRH-0530-025	53	ø47-ø51	45	25,4	25
SRH-0560-025	56	ø50-ø54	48	25,4	25
SRH-0627-025	62,7	ø53-ø60	50	25,4	25
SRH-0640-025	64	ø58-ø62	54	25,4	10
SRH-0680-025	68	ø60-ø66	58	25,4	10
SRH-0750-025	75	ø65-ø73	62	25,4	10
SRH-0820-038	82	ø70-ø80	68	38,1	10
SRH-0890-038	89	ø77-ø87	76	38,1	10
SRH-0900-025	90	ø77-ø87	75	25,4	10
SRH-0900-039	90	ø77-ø87	75	39	10
SRH-01010-038	101	ø88-ø99	82,5	38,1	10
SRH-01030-039	103	ø90-ø100	83	39	10
SRH-1200-057	120,7	ø90-ø118	90	86,9	5
SRH-01270-040	127	ø90-ø125	90	40	5



(wijzigingen voorbehouden)

Tel: 0492 700 270
 Fax: 0492 700 279
 e-Mail: info@juisma.nl
 op al onze leveringen gelden
 onze algemene